MADE IN GERMANY

WEINZIERL

Bildpreisliste

April 2025

WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
DE-84508 Burgkirchen an der Alz

Tel.: +49 8677 / 916 36 – 0
E-Mail: info@weinzierl.de
Web: www.weinzierl.de

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

Inhalt

1 Basisgeräte für KNX 3
2 KNX Compact IO 5
3 KNX Block IO 8
4 KNX Multi IO und Extensions 9
5 KNX Blue IO 11
6 KNX EnOcean Gateways 12
7 KNX IP 13
8 KNX BAOS 15
9 KNX Gateways 17
10 Tasterserie MATCH 55 18
11 KNX RF 21

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

Basisgeräte für KNX

KNX USB Interface 312 – *KNX USB Schnittstelle*

Kompakte USB Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem KNX Bus. Das Gerät kann als Programmierschnittstelle für ETS® verwendet werden.

- Unterstützung von KNX Long Frames
- Unterstützung von Weinzierl BAOS Protocol V2
- Statusanzeige über 2 LEDs
- Anschlüsse: KNX, USB Typ B
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX USB Interface 312 **Art.-Nr. 5229** **Listenpreis*** **189,60 €**

KNX USB Interface 312.1 – *KNX USB Schnittstelle*

Kompakte USB Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem KNX Bus. Das Gerät kann als Programmierschnittstelle für ETS® verwendet werden.

- Unterstützung von KNX Long Frames
- Unterstützung von Weinzierl BAOS Protocol V2 *secure*
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Anschlüsse: KNX, USB Typ C
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX USB Interface 312.1 **Art.-Nr. 5501** **Listenpreis*** **189,60 €**

KNX USB Interface Stick 332 – *KNX USB Schnittstelle*

Kompakte USB Datenschnittstelle im Stick Format zwischen einem PC oder Laptop und dem KNX Bus.
Der Stick kann als Programmierschnittstelle für ETS® verwendet werden.

- Unterstützung von KNX Long Frames
- Unterstützung von Weinzierl BAOS Protocol V2
- Statusanzeige über 2 LEDs
- Anschlüsse: KNX, USB Typ A
- Maße (LxBxH): 58 x 18 x 12 mm
- Lieferung in Kunststoffbox

KNX USB Interface Stick 332 **Art.-Nr. 5254** **Listenpreis*** **189,60 €**

KNX PowerSupply 365 – *KNX Spannungsversorgung 640 mA*

Busspannungsversorgung mit hohem Wirkungsgrad und geringem Platzbedarf.
Integrierte Busdrossel und zusätzlicher Ausgang für die Hilfsspannung.

- Ausgangsstrom 640 mA mit Busdrossel
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Anschlüsse: KNX, Hilfsspannungsausgang 30 V⎓,
  steckbare Schraubklemme für 230 V∿
- Für DIN Schiene, Breite 4 TE (72 mm)

KNX PowerSupply 365 **Art.-Nr. 5335** **Listenpreis*** **234,70 €**

KNX PowerSupply DGS 366 – *KNX Spannungsversorgung 640 mA mit Diagnose*

Busspannungsversorgung mit hohem Wirkungsgrad und geringem Platzbedarf.
Umfassende Diagnosefunktionen. Integrierte Busdrossel und zusätzlicher Ausgang für die Hilfsspannung.

- Ausgangsstrom 640 mA mit Busdrossel
- Grafikdisplay (OLED)
- Integrierter KNX Knoten mit Diagnose- und Logikfunktionen
- Anschlüsse: KNX, Hilfsspannungsausgang 30 V⎓,
  steckbare Schraubklemme für 230 V∿
- Für DIN Schiene, Breite 4 TE (72 mm)

KNX PowerSupply DGS 366 **Art.-Nr. 5207** **Listenpreis*** **355,90 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX PowerSupply USB 367 – *KNX Spannungsversorgung 640 mA mit USB*

Busspannungsversorgung wie das Modell KNX PowerSupply DGS 366, jedoch mit zusätzlich integrierter USB Schnittstelle.

- Programmierschnittstelle für ETS®
- Unterstützung von KNX Long Frames
- USB Anschluss: Typ Micro B

KNX PowerSupply USB 367 **Art.-Nr. 5219** **Listenpreis*** **399,50 €**

KNX LineCoupler 650 – *KNX Linienkoppler*

KNX TP/TP Linienkoppler in kompakter Bauform. Er verbindet zwei KNX Segmente (z.B. eine KNX Linie mit einem KNX Bereich).

- Statusanzeige über 3 LEDs
- Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
- Galvanische Trennung der Linien
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Anschlüsse: KNX Hauptlinie, KNX Sublinie
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX LineCoupler 650 **Art.-Nr. 5233** **Listenpreis*** **259,20 €**

KNX LineCoupler 650.1 *secure* – *KNX Linienkoppler*

KNX TP/TP Linienkoppler in kompakter Bauform. Er verbindet zwei KNX Segmente (z.B. eine KNX Linie mit einem KNX Bereich).

- Statusanzeige über 3 LEDs
- Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
- Galvanische Trennung der Linien
- Unterstützung von Security Proxy
- Unterstützung von Segment Coupler
- Unterstützung von KNX Security
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Anschlüsse: KNX Hauptlinie, KNX Sublinie
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX LineCoupler 650.1 *secure* **Art.-Nr. 5451** **Listenpreis*** **259,20 €**

KNX IP LineMaster 762.1 *secure* → siehe Seite 14
KNX RF/TP Coupler 673.1 *secure* → siehe Seite 21

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

1 KNX Compact IO

KNX IO 410 (4I) – *KNX Binäreingang 4-fach für 12..230 V⎓∿*
KNX IO 411 (4Ii) – *KNX Binäreingang 4-fach für potentialfreie Kontakte*

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Licht, Jalousien usw.

- Schalten, Dimmen, Jalousien, Szenen, Impulszähler
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Galvanisch getrennt
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 410 (4I): für 12..230 V⎓∿	**Art.-Nr. 5230**	**Listenpreis***	**106,90 €**
KNX IO 411 (4Ii): für potentialfreie Kontakte	**Art.-Nr. 5231**	**Listenpreis***	**103,90 €**

KNX IO 410.1 *secure* – *KNX Binäreingang 4-fach für 12..230 V⎓∿*
KNX IO 411.1 *secure* – *KNX Binäreingang 4-fach für potentialfreie Kontakte*

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Licht, Jalousien usw.

- Schalten, Dimmen, Jalousien, Szenen, Impulszähler
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Galvanisch getrennt
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 410.1 *secure*: für 12..230 V⎓∿	**Art.-Nr. 5513**	**Listenpreis***	**106,90 €**
KNX IO 411.1 *secure*: für potentialfreie Kontakte	**Art.-Nr. 5514**	**Listenpreis***	**103,90 €**

KNX IO 510.1 *secure* – *Schaltaktor 2-fach*

Kompakter Schaltaktor mit 2 Ausgängen. Funktionen für Universalausgang, Treppenhausbeleuchtung, Heizungsaktor usw.

- 2 Ausgänge Relais 250 V∿, 10 A, bistabil
- Schalten, Treppenhausfunktion, Heizungsaktor
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 510.1 *secure*	**Art.-Nr. 5444**	**Listenpreis***	**112,90 €**

KNX IO 511.1 *secure* – *Schaltaktor 1-fach und Binäreingang 2-fach*

Kompakter Schaltaktor mit einem bistabilen Ausgang und 2 Binäreingängen. Geeignet als KNX kompatibler Ersatz für konventionelle Stromstoßschalter (Ausgang: Licht, Eingang 1: Taster, Eingang 2: L für Nulldurchgangserkennung).

- 1 Ausgang Relais 230 V∿, 16 A, bistabil
- Schalten, Treppenhausfunktion, Heizungsaktor
- 2 Eingänge 12..230 V⎓∿, galvanisch getrennt
- Schalten, Dimmen, Jalousien, Szenen, Impulszähler
- Nulldurchgangserkennung über Eingangskanal
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 511.1 *secure*	**Art.-Nr. 5327**	**Listenpreis***	**110,80 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX IO 520 (1J2I) – *Jalousieaktor 1-fach und Binäreingang 2-fach*

Kompakter Jalousie-/Rollladenaktor mit zwei zusätzlichen Binäreingängen.
Zahlreiche Funktionen einschließlich Positionsfahrt über Zeitberechnung.

- 1 Ausgang Jalousie, 230 V∿, 8 A
- Antriebsrichtungen elektro-mechanisch gegeneinander verriegelt
- Für Jalousien, Rollläden oder Fensterantriebe
- Anfahren der Position über Zeitberechnung
- 2 Eingänge 12..230 V⎓∿, galvanisch getrennt
- Schalten, Dimmen, Jalousien, Szenen, Impulszähler
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 520 (1J2I)	**Art.-Nr. 5225**	**Listenpreis***	**106,30 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX IO 530 (1D2I) – *Universal Dimmaktor 1-fach und Binäreingang 2-fach*

Kompakter 230 V Universaldimmer mit einem Ausgang und 2 Binäreingängen. Der Dimmer unterstützt zahlreiche Funktionen (Treppenhausfunktion, Schlummerfunktion), sowie Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerung.

- Geeignet für Glühlampen, sowie LED retrofit
- Dimmer Ausgang für 230 V~ / 200 W
- Szenen, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- 2 Binäreingänge für 230 V~ gleiches Potential wie Dimmaktor
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 530 (1D2I)	**Art.-Nr. 5312**	**Listenpreis***	**138,90 €**

KNX IO 532 (1D1O) – *LED Dimmaktor 1-fach und Schaltaktor 1-fach*

Kompakter Dimmaktor mit einem PWM Ausgang zum Dimmen von LEDs und einem Relaisausgang. Der Dimmaktor kann z.B. für LED Panels/Streifen verwendet werden. Der Relaisausgang kann zum Schalten der LED Stromversorgung verwendet werden.

- Ausgang für 12..24 V⎓ / 6A, PWM Dimmaktor
- Szenen, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Relais 250 V~ / 10 A, bistabil
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 532 (1D1O)	**Art.-Nr. 5313**	**Listenpreis***	**137,60 €**

KNX IO 534 *CV* (4D) – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantspannung*
KNX IO 536 *CC* (4D) – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantstrom*

Kompakter 4-fach Dimmaktor mit RGB, RGBW und Tunable White (TW) Funktionen. Der Dimmaktor kann z.B. für LED Panels/Streifen mit RGB / RGBW / Tunable White verwendet werden oder für 4 unabhängige Dimmkanäle.

- 12..24 V⎓ / Max. Laststrom: 6 A gesamt, frei verteilbar, PWM Dimmaktor (für CV)
- 12..48 V⎓ / Max. konfigurierbarer Strom: 500 mA pro Kanal (Kanäle bündelbar) (für CC)
- Szenen, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IO 534 CV (4D): Konstantspannung	**Art.-Nr. 5314**	**Listenpreis***	**159,80 €**
KNX IO 536 CC (4D): Konstantstrom	**Art.-Nr. 5354**	**Listenpreis***	**162,30 €**

KNX IO 546.1 *secure* – *1..10 V Dimmaktor 1-fach und Schaltaktor 1-fach*

Kompakter Dimm-/Schaltaktor mit einem Dimmkanal für den Anschluss von aktiven elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit einer 0/1..10 V⎓ Schnittstelle und einem Relaisausgang. Der Relaisausgang kann zum Schalten der Last verwendet werden.

- Ausgang für 0/1..10 V⎓ / max. 50 mA
- Szenen, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Relais 250 V~ / 10 A, bistabil
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Auch geeignet für 0..10 V⎓ Stellantriebe (Ventile)
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)
- Unterstützung von KNX Security

KNX IO 546.1 *secure*	**Art.-Nr. 5337**	**Listenpreis***	**121,40 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

2 KNX Block IO

KNX IO 512 *secure* – *Schaltaktor 12-fach*

Kompakter KNX Schaltaktor mit Zentraleinspeisung und 12 Ausgängen. Funktionen für Universalausgang, Treppenhausbeleuchtung, Heizungsaktor usw. Optimiert für LED Leuchten.

- 12 Ausgänge Relais 230 V∿, 16 A, bistabil
- Schalten, Treppenhausfunktion, Heizungsaktor
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Netzausfallerkennung mit Komm.-Objekt
- Schalten im Nulldurchgang
- Zeitversetztes Schalten bei Zentralbefehlen
- Handbedienung ohne Busspannung
- Handbedienung über ETS
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, Schraubklemmen für IO
- Für DIN-Schiene, Breite 6 Stück (108 mm)

KNX IO 512 *secure* **Art.-Nr. 5491** **Listenpreis*** **368,60 €**

KNX IO 522 *secure* – *Jalousieaktor 6-fach*

Kompakter KNX Jalousieaktor mit Zentraleinspeisung und 6 Ausgängen. Positionsfahren über Zeitberechnung.

- 6 Kanäle für elektrische Antriebe, 230 V∿, 16 A
- Für Jalousien, Rollläden oder Fensteröffner
- Antriebsrichtungen elektro-mechanisch gegeneinander verriegelt
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Netzausfallerkennung mit Komm.-Objekt
- Handbedienung ohne Busspannung
- Handbedienung über ETS
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, Schraubklemmen für IO
- Für DIN-Schiene, Breite 6 Stück (108 mm)

KNX IO 522 *secure* **Art.-Nr. 5496** **Listenpreis*** **368,60 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

3 KNX Multi IO und Extensions

KNX TP Multi IO 570 (48I/O) – *KNX Ein- und Ausgangsmodul 48-fach*

Universelles Ein- und Ausgangsmodul für die Gebäudesteuerung. Das Gerät bietet 48 digitale Kanäle. Jeder Kanal kann als Binäreingang, Binärausgang oder als Jalousieausgang verwendet werden. Eingangskanäle können zum Anschluss von Tastern verwendet werden. Ausgangskanäle können Signal LEDs, externe Koppelrelais oder Jalousierelais direkt steuern. Die Peripheriegeräte (z.B. Relais) werden von einer externen Spannungsversorgung (24 V⎓) versorgt.

- Flexible Konfiguration der Kanäle als binäre Eingänge, Ausgänge oder Jalousieausgänge
- OLED Display und Tasten für den manuellen Betrieb
- Integrierte USB Schnittstelle zur Programmierung mit ETS®
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Ausgangsstrom max. 100 mA pro Kanal
- Anschlüsse: KNX, USB Typ Micro B,
  steckbare Schraubklemmen für 24 V⎓ (Eingang),
  steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 4 TE (72 mm)

KNX TP Multi IO 570 (48I/O)	**Art.-Nr. 5267**	**Listenpreis***	**429,80 €**

KNX IP Multi IO 580 (48I/O) – *KNX Ein- und Ausgangsmodul 48-fach für IP*

Universelles Ein- und Ausgangsmodul für die Gebäudesteuerung für KNX IP. Das Gerät arbeitet mit dem Medium KNX IP und ist über LAN/Ethernet mit der KNX Installation verbunden. Das Gerät bietet 48 digitale Kanäle. Jeder Kanal kann als Binäreingang, Binärausgang oder Jalousieausgang verwendet werden. Eingangskanäle können zum Anschluss von Tastern verwendet werden. Ausgangskanäle können Signal LEDs, externe Koppelrelais oder Jalousierelais direkt steuern. Die Peripheriegeräte (z.B. Relais) werden von einer externen Spannungsversorgung (24 V⎓) versorgt.

- Flexible Konfiguration der Kanäle als binäre Eingänge, Ausgänge oder Jalousieausgänge
- OLED Display und Tasten für den manuellen Betrieb
- Ausgangsstrom max. 100 mA pro Kanal
- Anschlüsse: LAN RJ-45 (KNX IP),
  steckbare Schraubklemmen für 24 V⎓ (Eingang),
  steckbare Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 6 TE (108 mm)

KNX IP Multi IO 580 (48I/O)	**Art.-Nr. 5238**	**Listenpreis***	**498,80 €**

Multi IO Extension Switch 590 – *Koppelrelais für Multi IO*

Die Relaiserweiterung dient als stromsparende Alternative für handelsübliche Koppelrelais für den Betrieb mit Art.-Nr. 5267, 5238. Bistabiles Relais intern, externe Ansteuerung wie monostabiles Relais.

- Reduzierung des Haltestroms um bis zu 95 %
- Eingang (Signal) 24 V⎓ / Ausgang 230 V∿ / 10 A
- Steckbares Relais 250 V∿ / 16 A, bistabil
- Integrierte Sicherung (5 x 20 mm) zum Schutz hochwertiger Geräte
- Anschlüsse: Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

Multi IO Extension Switch 590	**Art.-Nr. 5321**	**Listenpreis***	**39,40 €**

Austausch- und Ersatzrelais – *Koppelrelais für Multi IO*

Ersatzrelais für Multi IO Extention Switch 590 mit Art.-Nr. 5321.

Ersatzrelais: Standard	**10 St.**	**Art.-Nr. 5347**	**Listenpreis***	**52,30 €**
Ersatzrelais: mit Wolfram-Vorkontakt	**10 St.**	**Art.-Nr. 5348**	**Listenpreis***	**78,20 €**
Ersatzrelais: mit Handbetrieb	**10 St.**	**Art.-Nr. 5349**	**Listenpreis***	**75,40 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

Multi IO Extension Shutter 592 – *Jalousierelais für Multi IO*

Doppelrelais speziell für die Steuerung von Jalousien und Rollläden. Das Doppelrelais wird an nur einen Ausgang eines KNX Multi IO angeschlossen. Die Richtungssteuerung der Relaisausgänge wird durch Kodierung der Eingangsspannung erreicht. Für den Betrieb mit Art.-Nr. 5267, 5238.

- Richtungssteuerung durch das Ausgangssignal des KNX Multi IO
- Ausgänge elektro-mechanisch gegeneinander verriegelt
- Eingang (Signal) 24 V⎓ / Ausgang 230 V∿ / 6 A
- Steckbare Relais 250 V∿ / 6 A
- Integrierte Sicherung (5 x 20 mm) zum Schutz hochwertiger Geräte
- Anschlüsse: Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

Multi IO Extension Shutter 592		**Art.-Nr. 5322**	**Listenpreis***	**49,40 €**

Austausch- und Ersatzrelais – *Jalousierelais für Multi IO*

Ersatzrelais für Multi IO Extention Shutter 592 mit Art.-Nr. 5322.

Ersatzrelais: Standard	**10 St.**	**Art.-Nr. 5346**	**Listenpreis***	**44,90 €**

Standard Koppelrelais – *Koppelrelais für Multi IO*

Standard Koppelrelais für den Betrieb mit Art.-Nr. 5267, 5238.

- Erweiterung der KNX Multi Serie, Schaltfunktion
- Eingang (Signal) 24 V⎓ / Ausgang 230 V∿ / 10 A
- Steckbares Relais 250 V∿ / 16 A, monostabil
- Anschlüsse: Schraubklemmen für IO
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

Standard Koppelrelais	**10 St.**	**Art.-Nr. 5350**	**Listenpreis***	**124,90 €**

Austausch- und Ersatzrelais – *Koppelrelais für Multi IO*

Ersatzrelais für Standard Koppelrelais mit Art.-Nr. 5350.

Ersatzrelais: Standard	**10 St.**	**Art.-Nr. 5351**	**Listenpreis***	**44,90 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

4 KNX Blue IO

KNX TP Blue IO 550 CV *secure* – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantspannung*

KNX TP 4-fach LED Dimmaktor.

- 12..24 V⎓ / Max. Laststrom: 6 A gesamt, frei verteilbar, PWM Dimmaktor (für CV)
- RGB, RGBW, Tunable White
- Szenenunterstützung, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Maße (LxBxH): 132 x 46 x 20 mm

KNX TP Blue IO 550 CV *secure*: Konstantspannung **Art.-Nr. 5377** **Listenpreis*** **159,80 €**

KNX TP Blue IO 551 CC *secure* – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantstrom*

KNX RF (drahtlos) 4-fach Kanal LED Dimmaktor.

- 12..48 V⎓ / Max. konfigurierbarer Strom: 500 mA pro Kanal (Kanäle bündelbar) (für CC)
- RGB, RGBW, Tunable White
- Szenenunterstützung, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für IO
- Maße (LxBxH): 132 x 46 x 20 mm

KNX TP Blue IO 551 CC *secure*: Konstantstrom **Art.-Nr. 5378** **Listenpreis*** **162,30 €**

KNX RF Blue IO 552 CV *secure* – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantspannung für RF*

KNX RF (drahtlos) 4-fach Kanal LED Dimmaktor.

- 12..24 V⎓ / Max. Laststrom: 6 A gesamt, frei verteilbar, PWM Dimmaktor (für CV)
- RGB, RGBW, Tunable White
- Szenenunterstützung, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: steckbare Schraubklemmen für IO
- Maße (LxBxH): 132 x 46 x 20 mm

KNX RF Blue IO 552 CV *secure*: Konstantspannung **Art.-Nr. 5379** **Listenpreis*** **159,80 €**

KNX RF Blue IO 553 CC *secure* – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantstrom für RF*

KNX RF (drahtlos) 4-fach Kanal LED Dimmaktor.

- ▪ 12..48 V⎓ / Max. konfigurierbarer Strom: 500 mA pro Kanal (Kanäle bündelbar) (für CC)
- ▪ RGB, RGBW, Tunable White
- ▪ Szenenunterstützung, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- ▪ Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- ▪ Unterstützung von KNX Security
- ▪ Anschlüsse: steckbare Schraubklemmen für IO
- ▪ Maße (LxBxH): 132 x 46 x 20 mm

KNX RF Blue IO 553 CC *secure*: Konstantstrom **Art.-Nr. 5380** **Listenpreis*** **162,30 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

5 KNX EnOcean Gateways

KNX ENO 626 *secure* – *KNX Gateway zu EnOcean 8-fach*

Bidirektionales, kompaktes Gateway zwischen EnOcean und dem KNX Bus. Das Gerät unterstützt die verschlüsselte Funkkommunikation mit EnOcean Secure Geräten. Über 100 Geräteprofile (EEP EnOcean Equipment Profiles) ermöglichen eine einfache und sichere Anbindung verschiedener EnOcean Sensoren und Aktoren an KNX Installationen.

- 8 Kanäle für Sensoren, Aktoren oder Logik + 8 Kanäle nur für Logik
- Integrierte Logik- und Regelfunktionen
- Unterstützung von EnOcean Security
- Unterstützung von über 100 Profilen (EEP)
- Anschlüsse: KNX, interne Antenne
- Kompaktes Unterputzgehäuse
- Maße (LxBxH): 48 x 40 x 18 mm

KNX ENO 626 *secure* **Art.-Nr. 5269** **Listenpreis*** **249,90 €**

KNX ENO 636 *secure* – *KNX Gateway zu EnOcean 32-fach*

Bidirektionales Gateway zwischen EnOcean und dem KNX Bus. Das Gerät unterstützt die verschlüsselte Funkkommunikation mit EnOcean Secure Geräten. Über 100 Geräteprofile (EEP EnOcean Equipment Profiles) ermöglichen eine einfache und sichere Anbindung verschiedener EnOcean Sensoren und Aktoren an KNX Installationen.

- 32 Kanäle für Sensoren, Aktoren oder Logik
- Integrierte Logik- und Regelfunktionen
- Unterstützung von EnOcean Security
- Unterstützung von über 100 Profilen (EEP)
- Integriertes grafisches Display
- Anschlüsse: KNX, interne Antenne
- Gehäuse für Aufputz, weiß
- Maße (LxBxH): 81 x 81 x 25 mm

KNX ENO 636 *secure* **Art.-Nr. 5268** **Listenpreis*** **428,40 €**

KNX RF / ENO Push Button 440 *secure* → siehe Seite 19

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

6 KNX IP

KNX IP Interface 731 – *KNX IP Schnittstelle*
KNX IP Interface 732 *secure* – *KNX IP Schnittstelle mit KNX Security*

Kompakte Programmierschnittstelle zum Anschluss eines oder mehrerer PCs an den KNX Bus (z.B. für die ETS®). Anschluss erfolgt über eine LAN Schnittstelle (IP). Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus.

Hinweis: KNX IP Interface 731 ist bis auf Weiteres lieferbar.
Für neue Installationen wird das KNX IP Interface 732 *secure* empfohlen.

- KNXnet/IP Tunneling, 8 Tunnelverbindungen
- Unterstützung von KNX Security
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Spannungsversorgung über KNX Bus
- Anschlüsse: KNX, LAN RJ-45
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)
-

KNX IP Interface 731
- KNXnet/IP Tunneling, 5 Tunnelverbindungen
- Keine Unterstützung von KNX Security

KNX IP Interface 731	**Art.-Nr. 5242**	**Listenpreis***	**211,90 €**
KNX IP Interface 732 *secure*	**Art.-Nr. 5248**	**Listenpreis***	**215,90 €**

KNX IP Interface 740.1 *wireless* – *KNX IP Schnittstelle drahtlos*

Drahtlose Programmierschnittstelle zur Anbindung eines PCs oder Laptops an den KNX Bus (z.B. für die ETS®). Das Gerät besitzt einen integrierten WLAN Access Point, mit dem sich der Laptop verbinden kann. Alternativ kann das Gerät im Client Modus an ein bestehendes WLAN, über WPS angebunden werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus.

- KNXnet/IP Tunneling
- Unterstützung von KNX Long Frames
- WLAN IEEE 802.11b/g/n, Verschlüsselung WPA2
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Spannungsversorgung über KNX Bus
- Anschlüsse: KNX, Antenne
- Maße ohne Antenne (LxBxH): 125x67x31 mm

KNX IP Interface 740.1 *wireless*	**Art.-Nr. 5419**	**Listenpreis***	**376,50 €**

KNX IP Router 751 – *KNX IP Router*
KNX IP Router 752 *secure* – *KNX IP Router mit KNX Security*

Kompakter IP Router für die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät dient zudem als Programmierschnittstelle zwischen einem oder mehreren PCs und dem KNX Bus (z.B. für die ETS®).

Hinweis: KNX IP Router 751 ist bis auf Weiteres lieferbar.
Für neue Installationen wird KNX IP Router 752 *secure* empfohlen.

- KNXnet/IP Routing
- KNXnet/IP Tunneling, 8 Tunnelverbindungen
- Unterstützung von KNX Security
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
- Zwischenspeicher für 150 Telegramme
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Spannungsversorgung über KNX Bus
- Anschlüsse: KNX, LAN RJ-45
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)
-

KNX IP Router 751
- KNXnet/IP Tunneling, 5 Tunnelverbindungen
- Keine Unterstützung von KNX Security

KNX IP Router 751	**Art.-Nr. 5243**	**Listenpreis***	**358,00 €**
KNX IP Router 752 *secure*	**Art.-Nr. 5249**	**Listenpreis***	**364,90 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX IP LineMaster 762.1 *secure* – *KNX Spannungsversorgung 640 mA mit IP Router*

Das Gerät vereint die zentralen Funktionen einer KNX Buslinie: Busspannungsversorgung mit Busdrossel, KNX IP Router und KNX IP Schnittstelle mit geringem Platzbedarf. Umfassende Diagnosefunktionen. Der KNX IP Router im LineMaster ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät dient auch als Programmierschnittstelle zwischen einem PC und dem KNX Bus (z.B. für die ETS®).

- Ausgangsstrom 640 mA mit Busdrossel
- KNXnet/IP Routing
- KNXnet/IP Tunneling, 8 Tunnelverbindungen
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Unterstützung von KNX Security
- Grafikdisplay (OLED)
- Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
- Zwischenspeicher für 150 Telegramme
- Anschlüsse: KNX, Hilfsspannung 30 V⎓, LAN RJ-45, steckbare Schraubklemmen für 230 V~
- Für DIN Schiene, Breite 6 TE (108 mm)

KNX IP LineMaster 762.1 *secure* **Art.-Nr. 5465** **Listenpreis*** **551,70 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

7 KNX BAOS

KNX IP BAOS 773 – *KNX IP Schnittstelle mit Object Server, 250 Datenpunkte*
KNX IP BAOS 774 – *KNX IP Schnittstelle mit Object Server, 1000 Datenpunkte*

KNX IP Schnittstelle zum KNX Bus, sowohl auf Telegrammebene (KNXnet/IP Tunneling) als auch auf Datenpunktebene (KNX Application Layer). Somit können Clients auf die Gruppenobjekte direkt über TCP/IP oder UDP/IP unter Verwendung eines Binärprotokolls zugreifen. Java Skript Objekt Notation (JSON) ist als alternatives Protokoll zur Verwendung in Webbrowsern verfügbar.

- BAOS Binary V2 & JSON web services
- KNXnet/IP Tunneling, 5 Tunnelverbindungen
- 10 BAOS Verbindungen
- Statusanzeigen über 3 LEDs
- Spannungsversorgung über KNX Bus
- Anschlüsse: KNX, LAN RJ-45
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IP BAOS 773: 250 Datenpunkte	**Art.-Nr. 5262**	**Listenpreis***	**303,80 €**
KNX IP BAOS 774: 1000 Datenpunkte	**Art.-Nr. 5263**	**Listenpreis***	**361,90 €**

KNX IP BAOS 774.1 *secure* – *KNX IP Schnittstelle mit Object Server, 1000 Datenpunkte und Security*

KNX IP Schnittstelle zum KNX Bus, sowohl auf Telegrammebene (KNXnet/IP Tunnelling) als auch auf Datenpunktebene (KNX application layer). Damit können Clients direkt über TCP/IP mit einem binären Protokoll auf Gruppenobjekte zugreifen. Das Gerät unterstützt KNX Security und BAOS Security.

- BAOS Binary Protocol V2 mit Security
- Unterstützung von KNX Security
- KNXnet/IP-Tunneling, 8 Tunnelverbindungen
- 10 BAOS-Verbindungen
- Statusanzeigen über 3 LEDs
- Spannungsversorgung über KNX Bus
- Anschlüsse: KNX, LAN RJ-45
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX IP BAOS 774.1 *secure*	**Art.-Nr. 5475**	**Listenpreis***	**361,90 €**

KNX IP BAOS 777 – *KNX IP Universalschnittstelle mit Webserver und Visualisierung*

Universelle KNX IP Schnittstelle mit integriertem Webserver und Visualisierung. Komfortable Bedienung der Gebäudeinstallation über den Webbrowser eines PCs oder Mobilgerätes.

- Integrierter Webserver mit Visualisierung
- Konfiguration der Visualisierung mit ETS
- E-Mail, NTP, Timer und History Funktion
- BAOS Protokoll inkl. RESTful API
- Power over Ethernet (PoE)
- KNXnet/IP-Tunneling, 8 Tunnelverbindungen
- 10 BAOS Verbindungen
- Grafikdisplay (OLED)
- Anschlüsse: KNX, LAN RJ-45, 12-30 V⎓
- Für DIN Schiene, Breite 2 TE (36 mm)

KNX IP BAOS 777	**Art.-Nr. 5193**	**Listenpreis***	**464,80 €**

KNX Serial BAOS 870 – *Serielle Schnittstelle zu KNX*

Serielle Schnittstelle zum KNX Bus mit RS-232.

- Telegrammformat FT1.2 (PEI 10, EMI2)
- Objekt Server mit 250 Datenpunkten
- BAOS Binary V2
- Galvanisch getrennt
- Anschlüsse: KNX, RS-232 (Sub-D, fem.)
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX Serial BAOS 870	**Art.-Nr. 5122**	**Listenpreis***	**198,60 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX BAOS Modul 838 kBerry – *Erweiterungsmodul für Raspberry Pi*

KNX-Module mit seriellem Protokoll als Erweiterungskarte für Raspberry Pi.

- 1000 Datenpunkte
- Maße (LxB): 56 x 35 mm
- Kostenloses BAOS SDK für Raspberry Pi OS (siehe www.weinzierl.de)

KNX BAOS Modul 838 kBerry	**Art.-Nr. 5208**	**Listenpreis***	**72,40 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

8 KNX Gateways

KNX DMX Gateway 544 – *KNX Gateway zu DMX512*

Kompaktes Gateway zwischen KNX und DMX512 mit bis zu 64 frei konfigurierbaren Kanälen.
Master Modus (KNX zu DMX Leuchten) und Slave Modus (DMX Steuerung zu KNX Aktoren).

- Zuweisung zwischen KNX und DMX512 über ETS® Parameter
- Master: bis zu 64 einzelne Dimmkanäle oder bis zu 8 RGB/RGBW Kanäle
- Slave: bis zu 64 DMX Adressen einzeln ausgewertet
- 4 Sequenzer für komplexe zeitliche Abläufe
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Anschlüsse: KNX, steckbare Schraubklemmen für DMX512, Spannungsversorgung
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX DMX Gateway 544	**Art.-Nr. 5358**	**Listenpreis***	**308,70 €**

KNX Modbus TCP Gateway 716 *secure* – *KNX Gateway zu Modbus TCP*

Kompaktes KNX / Modbus Gateway mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus Geräten, die das TCP Protokoll über LAN unterstützen, in KNX Installationen. Es kann als Modbus Master oder Slave eingesetzt werden. Die Zuordnung zwischen KNX Objekten und Modbus Registern erfolgt über Parameter in der ETS® - es ist kein weiteres Tool erforderlich. Des Weiteren kann das Gerät als Programmierschnittstelle zum Anschluss eines oder mehrerer PCs an den KNX Bus (z.B. für die ETS®) verwendet werden.
Das Gerät unterstützt KNX Security. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus.

- KNXnet/IP Tunneling, 8 Tunnelverbindungen
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Modbus Master oder Slave Mode
- Zuweisung zwischen KNX und Modbus über ETS® Parameter
- Als Master: bis zu 5 Slave Geräte
- 250 Datenpunkte
- Unterstützung von KNX Security
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Spannungsversorgung über KNX Bus
- Anschlüsse: KNX, LAN RJ-45
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX Modbus TCP Gateway 716 *secure*	**Art.-Nr. 5425**	**Listenpreis***	**398,00 €**

KNX Modbus RTU Gateway 886.1 *secure* – *KNX Gateway zu Modbus RTU*

Kompaktes KNX / Modbus Gateway mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus Geräten, die das RTU Protokoll über RS-485 unterstützen, in KNX Installationen. Es kann als Modbus Master oder Slave eingesetzt werden. Die Zuordnung zwischen KNX Objekten und Modbus Registern erfolgt über Parameter in der ETS® - es ist kein weiteres Tool erforderlich. Mit zwei steckbaren Schraubklemmen. Eine Schraubklemme kann bei Modbus für den Abschlusswiderstand verwendet werden.

- Unterstützung von KNX Security
- Modbus Master oder Slave Mode
- Zuweisung zwischen KNX und Modbus über ETS® Parameter
- Als Master: bis zu 25 Slave Geräte
- 250 Datenpunkte
- Statusanzeige über 3 LEDs
- Anschlüsse: KNX, 2x steckbare Schraubklemmen für Modbus
- Busversorgt
- Testabfrage direkt über die ETS®
- Für DIN Schiene, Breite 1 TE (18 mm)

KNX Modbus RTU Gateway 886.1 *secure*	**Art.-Nr. 5498**	**Listenpreis***	**328,70 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

9 Tasterserie MATCH 55

KNX TP Push Button 420 *secure* – *KNX Taster Serie MATCH 55*

KNX Taster der Serie MATCH 55, mit integriertem Busankoppler. Der Tastereinsatz passt zu zahlreichen am Markt erhältlichen Schalterprogrammen mit 55 mm Innenmaß. Sanfter und leiser Tastenanschlag.
Optionale Unterstützung von KNX Security.

- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousie
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Inklusive Montagesatz (ohne Wippen und ohne Designrahmen)
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm

KNX TP Push Button 420 *secure*	**Art.-Nr. 5529**	**Listenpreis***	**74,40 €**

KNX TP Push Button 420.1 *secure* – *KNX Taster Serie MATCH 55 mit integriertem Raumtemperaturregler*

KNX Taster der Serie MATCH 55, mit integriertem Busankoppler. Der Tastereinsatz passt zu zahlreichen am Markt erhältlichen Schalterprogrammen mit 55 mm Innenmaß. Sanfter und leiser Tastenanschlag. Optionale Unterstützung von KNX Security.

- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousien
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Inklusive Montageset (ohne Wippen und ohne Designrahmen)
- Integrierter KNX Busankoppler
- Temperatursensor mit Reglerfunktion
- 6 mehrfarbige LEDs (blau/rot/magenta)
- Akustischer Signalgeber (Mehrton Piepser)
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm

KNX TP Push Button Interface 420.1 *secure*	**Art.-Nr. 5492**	**Listenpreis***	**83,90 €**

KNX TP Push Button Interface 420 *secure* – *KNX Tasterschnittstelle 4-fach*

Tasterschnittstelle für den KNX Bus zum Anschluss von bis zu vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten. Zusätzlich bietet das Gerät zwei Ausgänge für LEDs. Optionale Unterstützung von KNX Security.

- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousie
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Inklusive steckbare Anschlussleitung 150 mm
- Anschlüsse: KNX, 4-fach Binäreingang, 2 ext. LEDs
- Maße ohne Busklemme (LxBxH): 40 x 40 x 11 mm

KNX TP Push Button Interface 420 *secure*	**Art.-Nr. 5385**	**Listenpreis***	**74,40 €**

24 V Push Button 436 – *Für Kleinspannung, MATCH 55*

Taster für Kleinspannung der Serie MATCH 55, zum direkten Anschluss an Tastereingänge zum Beispiel von Smart Home Zentralen, SPS Steuerungen oder Tasterschnittstellen beliebiger Bussysteme. Der optionale Klemmblock ermöglicht den schraubenlosen Anschluss von Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,75 mm².

- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- Inklusive Montagesatz (ohne Wippen und ohne Designrahmen)
- Anschlüsse: steckbare Anschlussleitung 150 mm
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm

24 V Push Button 436	**Art.-Nr. 5524**	**Listenpreis***	**46,60 €**
Klemmblock für 436	**Art.-Nr. 5413**	**Listenpreis***	**23,40 €**

Hinweis: Einzel- und Doppelwippen finden Sie auf Seite 20

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX RF / ENO Push Button 440 *secure* – *KNX Funktaster Serie MATCH 55*

KNX Funktaster der Serie MATCH 55, mit integriertem Busankoppler. Der drahtlose Taster bietet Unterstützung für EnOcean und KNX RF in einem Gerät. Das Gerät arbeitet im EnOcean Modus ohne Konfiguration (EnOcean Security wird über eine einfache Tasterkombination aktiviert). Durch die Konfiguration mit der ETS® schaltet der Taster in den KNX RF Modus und bietet eine optionale Unterstützung von KNX Security.

- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- EnOcean 868,3 MHz, ASK, EEP F6-02-01 / -03
- Unterstützung von EnOcean Security
- KNX RF 868,3 MHz, FSK, S-Mode
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousie
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Integrierte Schnittstelle USB zu KNX RF
- Inklusive Montagesatz (ohne Wippen und ohne Designrahmen)
- Anschlüsse: USB Typ Micro B, interne Antenne
- Stromversorgung über Batterie Typ CR2032
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm
- Empfohlen für KNX EnOcean Gateway, auf der Seite 12 und KNX RF auf der Seite 22

KNX RF / ENO Push Button 440 *secure*	**Art.-Nr. 5530**	**Listenpreis***	**93,90 €**

Standardrahmen 1-fach Fusion weiß – *Für Taster, MATCH 55*
Standardrahmen 1-fach Fusion schwarz – *Für Taster, MATCH 55*

Standardrahmen für Serie MATCH 55 (nur Rahmen).

- Standardlösung für Tasterinstallationen
- Erhältlich in zwei Farben
- Maße (LxBxH): 85 x 85 x 11 mm

Standardrahmen 1-fach Fusion: weiß glänzend	**Art.-Nr. 5386**	**Listenpreis***	**3,30 €**
Standardrahmen 1-fach Fusion: schwarz matt	**Art.-Nr. 5525**	**Listenpreis***	**6,21 €**

Glasrahmen 1-fach Fusion weiß – *Für Taster, MATCH 55*
Glasrahmen 1-fach Fusion schwarz – *Für Taster, MATCH 55*

Glasrahmen für Serie MATCH 55 (nur Rahmen).

- Designlösung für Tasterinstallationen
- Erhältlich in zwei Farben
- Maße (LxBxH): 85 x 85 x 11 mm

Glasrahmen 1-fach Fusion: weiß glänzend	**Art.-Nr. 5388**	**Listenpreis***	**39,80 €**
Glasrahmen 1-fach Fusion: schwarz glänzend	**Art.-Nr. 5389**	**Listenpreis***	**38,50 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

Einfachwippe weiß / schwarz *– Für Taster, MATCH 55*
Doppelwippe weiß / schwarz *– Für Taster, MATCH 55*

Standardwippen für Serie MATCH 55 (nur Wippen).

- Einfache Lösung für Tasterinstallationen
- Erhältlich in zwei Farben
- Maße (LxBxH): 54 x 54 x 7 mm

Einfachwippe: weiß glänzend	**Art.-Nr. 5511**	**Listenpreis***	**4,59 €**
Einfachwippe: schwarz matt	**Art.-Nr. 5517**	**Listenpreis***	**7,62 €**
Doppelwippe: weiß glänzend	**Art.-Nr. 5512**	**Listenpreis***	**5,82 €**
Doppelwippe: schwarz matt	**Art.-Nr. 5518**	**Listenpreis***	**9,75 €**

Einfachwippe weiß / schwarz mit Statusanzeige *– Für Taster, MATCH 55*
Doppelwippe weiß / schwarz mit Statusanzeige *– Für Taster, MATCH 55*

Wippen mit Statusanzeige für Serie MATCH 55 (nur Wippen).

- Erweiterte Lösung für Tasterinstallationen
- Erhältlich in zwei Farben
- Maße (LxBxH): 54 x 54 x 7 mm

Einfachwippe: weiß glänzend	**Art.-Nr. 5519**	**Listenpreis***	**9,66 €**
Einfachwippe: schwarz matt	**Art.-Nr. 5521**	**Listenpreis***	**13,14 €**
Doppelwippe: weiß glänzend	**Art.-Nr. 5520**	**Listenpreis***	**11,85 €**
Doppelwippe: schwarz matt	**Art.-Nr. 5522**	**Listenpreis***	**15,15 €**

KNX RF/TP Coupler 673.1 *secure* → siehe Seite 21
KNX ENO Gateways → siehe Seite 12

Hinweis: Weinzierl bietet aus der Designserie 'Fusion' Einzelrahmen in zwei Farben und zwei Materialien einschließlich Echtglas an. Fusion ist ein Rahmendesign der Marke Opus® von Jäger Direkt, Deutschland. Für Mehrfachrahmen oder für alternative Farben wenden Sie sich bitte an Jäger Direkt / Jäger Fischer GmbH & Co. KG.

Hinweis: Einzel- und Doppelwippen finden Sie auf unserer Homepage.

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

10 KNX RF

KNX RF USB Interface Stick 340 – *KNX USB Schnittstelle für RF*

USB Stick als Schnittstelle zu KNX RF. Das Gerät kann als Programmierschnittstelle für die ETS® Software (ETS5 oder höher) verwendet werden.

- Unterstützung von KNX Long Frames
- Unterstützung von Weinzierl BAOS Protocol V2
- Anschlüsse: USB Typ A, interne Antenne
- Maße (LxBxH): 71 x 23 x 8,7 mm

KNX RF USB Interface Stick 340 **Art.-Nr. 5110** **Listenpreis*** **184,40 €**

KNX RF/TP Coupler 673.1 *secure* – *KNX Medienkoppler für RF*

KNX Funkkoppler in kompakter Bauform (Unterputzgehäuse). Unterstützung von KNX Security. Der Koppler verbindet KNX RF Geräte einer Funklinie mit dem KNX Bus Twisted Pair. Für KNX Installationen mit ETS®.

- Für die Verbindung von KNX RF mit KNX TP
- Für den KNX S-Modus (ETS)
- Unterstützung von KNX Security
- Unterstützung von KNX Long Frames
- Unterstützung von Security Proxy
- Unterstütung von Segment Coupler Funktion
- Anschlüsse: KNX, interne Antenne
- Kompaktes Unterputzgehäuse

KNX RF/TP Coupler 673.1 *secure* **Art.-Nr. 5474** **Listenpreis*** **238,30 €**

KNX RF / ENO Push Button 440 *secure* – *KNX Funktaster Serie MATCH 55*

KNX Funktaster der Serie MATCH 55, mit integriertem Busankoppler. Der drahtlose Taster bietet Unterstützung für EnOcean und KNX RF in einem Gerät. Das Gerät arbeitet im EnOcean Modus ohne Konfiguration (EnOcean Security wird über eine einfache Tasterkombination aktiviert). Durch die Konfiguration mit der ETS® schaltet der Taster in den KNX RF Modus und bietet eine optionale Unterstützung von KNX Security.

- Angenehm weicher und leiser Druckpunkt
- EnOcean 868,3 MHz, ASK, EEP F6-02-01 / -03
- Unterstützung von EnOcean Security
- KNX RF 868,3 MHz, FSK, S-Mode
- Unterstützung von KNX Security
- Leistungsfähige KNX Applikation für Schalten, Dimmen und Jalousie
- Funktionen für Szenen, Sequenzen und RGB Steuerung
- Integrierte Schnittstelle USB zu KNX RF
- Inklusive Montagesatz (ohne Wippen und ohne Designrahmen)
- Anschlüsse: USB Typ Micro B, interne Antenne
- Stromversorgung über Batterie Typ CR2032
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm
- Empfohlen für KNX EnOcean Gateway, auf der Seite 12 und KNX RF

KNX RF / ENO Push Button 440 *secure* **Art.-Nr. 5530** **Listenpreis*** **93,90 €**

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH

KNX RF Blue IO 552 CV *secure* – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantspannung für RF*

KNX RF (drahtlos) 4-fach Kanal LED Dimmaktor.

- 12..24 V⎓ / Max. Laststrom: 6 A gesamt, frei verteilbar, PWM Dimmaktor (für CV)
- RGB, RGBW, Tunable White
- Szenenunterstützung, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- Unterstützung von KNX Security
- Anschlüsse: steckbare Schraubklemmen für IO
- Maße (LxBxH): 132 x 46 x 20 mm

KNX RF Blue IO 552 CV *secure*: Konstantspannung **Art.-Nr. 5379** **Listenpreis*** **159,80 €**

KNX RF Blue IO 553 CC *secure* – *LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantstrom für RF*

KNX RF (drahtlos) 4-fach Kanal LED Dimmaktor.

- ▪ 12..48 V⎓ / Max. konfigurierbarer Strom: 500 mA pro Kanal (Kanäle bündelbar) (für CC)
- ▪ RGB, RGBW, Tunable White
- ▪ Szenenunterstützung, Sequenzer, Treppenhausfunktion, einstellbare Dimmkurve
- ▪ Integrierte Logik- und Zeitfunktionen
- ▪ Unterstützung von KNX Security
- ▪ Anschlüsse: steckbare Schraubklemmen für IO
- ▪ Maße (LxBxH): 132 x 46 x 20 mm

KNX RF Blue IO 553 CC *secure*: Konstantstrom **Art.-Nr. 5380** **Listenpreis*** **162,30 €**

WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
DE-84508 Burgkirchen an der Alz

Tel.: +49 8677 / 916 36 – 0
E-Mail: info@weinzierl.de
Web: www.weinzierl.de

*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zzgl. Versandkosten und MwSt, Lieferung per Paketdienst ab Lager, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Preise gültig ab 01.01.2025

2025-04-24

© 2025 WEINZIERL ENGINEERING GmbH